

PW 250 C



DASS PW 250 ماكينة الغسيل بالضغط العالي هي ماكينة غسيل بالماء البارد بضغط عالٍ تصل إلى 250 بار، وتُعرف بأسماء مثل نفّاثة الماء عالية الضغط أو ماكينة السفع الرملي بالماء. مجالات الاستخدام: غسيل السيارات، تنظيف الأرصفة، إزالة بقايا العلكة، التنظيف قبل الطلاء، تنظيف الأسطح، تنظيف أحواض السباحة، تنظيف المعدات والآلات، تنظيف المناطق الخارجية، تنظيف مواقف السيارات، الاستخدام في المنشآت العسكرية، المطابخ الجماعية، المدارس، الصناعات الغذائية، غسيل المركبات.



المواصفات الفنية

البند	التفاصيل
نوع الماكينة	رش بارد بالضغط
الموديل	PW 250 C
نوع المضخة	مضخة بمكبس سراميك.
ضغط التشغيل	بار قابل للتعديل 200-30
نظام أمان المضخة	منظم بنظام محدد تفريغ الضغط العالي يمنع التحميل الزائد
نظام التجهيزات الكهربائية	تحكم للاستخدام الشخصي، بمفتاح تلامسي.
معدل تدفق الماء	لتر/دقيقة - 900 لتر/ساعة 15
قدرة المحرك	كيلوواط 7.5
الجهد الكهربائي	فولت 50 هرتز 400
نظام مانع التسرب (الحشيات)	حشية خاصة مزدوجة مانعة للتسرب
نظام المكبس	سراميك مرشوش بسبيكة خاصة غير قابل للكسر أو التشقق أو الخدش
نقل الحركة	نظام اقتران مباشر
مسدس الرش	قبضة بدون زناد مع رمح بطول 950 ملم
الهيكل الخارجي	غطاء صفائح كروم فوق شاسيه فولاذي عالي التحمل صناعيًا
الخرطوم	متر 100
لإبعاد (العرض × الطول × الارتفاع)	سم 60 × 100 × 60
التجهيزات القياسية	خرطوم ضغط عالي، مسدس غسيل، كابل تغذية كهربائي

الإكسسوارات والملحقات

	خرطوم الضغط العالي
	ملحق زناد الغسيل بالضغط العالي

الإكسسوارات الخارجية

	فوهة روتوباور برأس دوّار
	ملحق البثق الرملي بالماء

قطع الغيار

	صمام وحلقة مانعة للتسرب
	مكبس سيراميك
	طقم مانع تسرب الضغط

الخصائص القيمة المضافة

هيكل فولاذي متين لمقاومة العوامل الخارجية وضمان عمر طويل.. نظام مسدس بزناد ناعم يقلل الاهتزاز والضغط إلى الحد الأقصى.. مضخة بمكبس سيراميك

- مزدوج الطبقة بسلك فولاذي مجدول لضمان أطول عمر خدمة R2 خرطوم ضغط عالٍ
- الخرطوم مقاوم للضغط العالي والحرارة، ومغلف بالفولاذ
- مسدس بآلية تحكم سهلة الزناد ومقاومة للارتداد العكسي
- قاطع دائرة عند حدوث تسرب كهربائي
- مضخة بمكبس سيراميك
- لمنع التحميل الزائد لمجموعة مضخة المحرك (Bypass) كتلة باي باس
- يوفر حماية حرارية للمحرك الكهربائي ضد ارتفاع درجة الحرارة

صور المنتج



PW 250 C

♦The DASS PW 250 C high-pressure washer is

♦A cold-water high-pressure washer capable of 250 bar pressure, also known as a high-pressure water jet or pressure washer

♦Applications:

Car washing, Sidewalk cleaning, Removing gum residue, Pre-paint cleaning, Roof cleaning, Swimming pool cleaning, Equipment and machinery cleaning, Outdoor area cleaning, Parking lot cleaning, Military facilities, Cafeterias, Schools, Food industry, Vehicle washing



Technical Specifications

Machine Type	Pressurized Cold Spraying
Model	PW 250 C
Pump Type	Pump with Ceramic Piston
Operating Pressure	250 BAR, Adjustable (30–200)
Pompa Emniyet Sistemi	Regulator with Bypass System + High-Pressure Relief Valve (prevents overloading)
Pump Safety System	Individual Usage-Controlled (with Contact)
Water Flow Rate	15 lt / d – 900 lt / h
Engine Power	7,5 kw
Voltage	400 V – 50 Hz
Felt System	Special Double-Set Leak-Proof Felt
Piston System	Special Alloy Spray-Coated Ceramic (unbreakable, crack-resistant, scratch-resistant)
Güç Aktarma	Direct-Coupled Clutch System
Power Transmission	Triggerless Grip 950 mm Lance
Outer Housing	Chrome Sheet Metal Cover Mounted on an Industrial-Grade Steel Frame
Hose	10 Meters
Dimensions (Width x Length x Height)	60 x 100 x 60 (cm)
Standard Equipment	High-Pressure Hose, Pressure Washer, Power Cord

Internal Accessories

	High-Pressure Hose
	Pressure Washer

External Accessories

	Rotopower Rotating-Head Nozzle
	Wet Sandblasting Machine

Spare Parts

	Valve and O-Ring
	Ceramic Piston
	Pressure Gasket Set

Value-Adding Features

- Sturdy steel frame for resistance to external factors and a long service life.
- Soft-trigger gun system that minimizes vibration and pressure.
- Ceramic-piston pump.
- R2 high-pressure hose with double-layer steel wire braiding for maximum durability.
- The hose is steel-reinforced and resistant to high pressure and heat.
- Recoil-resistant trigger gun with an easy-to-operate control mechanism.
- Circuit breaker that activates in the event of a leakage current.
- Ceramic-piston pump.
- Bypass block to prevent overloading of the pump motor assembly.
- Provides thermal protection for the electric motor against overheating.

Product Images

