


DASS GAMA 32E

♦ Özellikle kalabalık ve sıkışık alanlarda, masa altları, mobilya araları gibi ulaşılması zor alanlarda mükemmel bir performans sergiler.


♦ Kesintisiz 7/24 kullanım avantajı sunar, böylece işlerinizin her anında temizlik ihtiyacını karşılar.

♦ Aynı anda fırçalı yıkama ve vakum işlemi yaparak temizlik işlemini hızlandırır.


♦ Yüksek devirli fırçalama ve güçlü vakum motorları sayesinde zeminler tertemiz olur.




Epoksi



Mermer




Beton



Vinil



PVC



Fayans

ve daha bir çok zeminde yardımcınız.



VIDEO İÇİN
TIKLAYIN



Paletli Ölçü (cm):
65*50*122
Desi: 132,16

Teknik Özellikleri

MODEL ADI	DASS GAMA 32E
VOLTAJ	220 V / 50 Hz
VAKUM MOTOR GÜCÜ	1200 Watt
FIRÇA MOTOR GÜCÜ	550 Watt
TOPLAM MOTOR GÜCÜ	1750 Watt
FIRÇA MOTOR DEVRİ	2800 d/ dk
FIRÇA DEVRİ	170d/ dk
FIRÇA ÇAPI	ø 32 cm
TEMİZ SU TANKI	8 lt

KİRLİ SU TANKI	6 lt
TEMİZLEME GENİŞLİĞİ	400 mm
EMİŞ BASINCI	1836 mm/ H ² O
NOMİNAL ÇALIŞMA KAPASİTESİ	150 m ² / saat
MAX. ÇALIŞMA KAPASİTESİ	250 m ² / saat
FIRÇA AĞIRLIĞI	3 kg
VAKUM HORTUM İÇ ÇAPI	ø 38 mm
EBATLAR (G x U x Y)	560 x 1120 x 1040 mm
AĞIRLIK	42 kg

İtici Otomatların Teknik Özellikleri

MODEL	GAMA 32E	GAMA 32B	GAMA 38E	GAMA 38B	GAMA 43E	GAMA 43B	GAMA 50E	GAMA 50B	GAMA 50BD
VOLTAJ (V/Hz)	220 /50	24	220 /50	24	220 /50	24	220 /50	24	24
MOTOR TİPİ	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC	DC
FIRÇA MOTOR GÜCÜ (W)	550	400	550	400	550	400	1100	400	400
VAKUM MOTOR GÜCÜ (W)	1200	400	1200	600	1200	600	1200	600	600
TOPLAM GÜÇ (W)	1750	550	1750	1000	1200	1000	2300	1000	1250
FIRÇA ÇAPI (MM)	320	320	430	430	430	430	500	500	500
FIRÇA MOTOR DEVRİ (D/DK)	2800	3000	2800	3000	2800	3000	2800	3000	3000
FIRÇA DEVRİ (D/DK)	170	170	170	170	170	170	180	170	170
FIRÇA SAYISI / PED TUTUCU	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
AKÜ (V/A)	*	12 /40	*	12 /75	*	12 /100	*	12 /100	12 /100
VAKUM HORTUM İÇ ÇAPI (MM)	ø 25	ø 25	ø 38	ø 38	ø 38	ø 38	ø 38	ø 38	ø 38
ŞARJ OLMA SÜRESİ (Saat)	*	8-10	*	8-10	*	8-10	*	8-10	8-10
TEMİZLEME GENİŞLİĞİ (MM)	400	400	850	850	850	850	850	850	850
TEMİZ SU TANKI (L)	8	8	20	20	38	38	61	61	61
KİRLİ SU TANKI (L)	6	6	38	38	42	42	65	65	65
AĞIRLIK (KG)	42	52	54	80	60	150	67	225	230

Binicili Teknik Özellikleri

MODEL	ORIENT SC70	ORIENT SC110	ALFA SC195	COMBI SWC195
TOPLAM GÜÇ (W)	1350	1350	3.300	3.400
VAKUM MOTOR GÜCÜ (W)	400	400	2 x 400	600
FIRÇA MOTOR GÜCÜ (W)	550	550	1100	1300
YÜRÜYÜŞ MOTOR GÜCÜ (W)	400	400	400	1500
VOLTAJ (VDC)	24	24	48	48
FIRÇA ADETİ	2	2	2	2
FIRÇA ÇAPI (MM)	ø 320	ø 380	ø 500	ø 500
BOYUT (MM)	1200 x 600 x 1400	1900 x 860 x 1650	970 x 1600 x 1450	1230 x 1950 x 1530
MAX. ÇALIŞMA KAPASİTESİ (M²/SAAT)	3800	4080	6000	10000
TEMİZ SU TANKI (L)	70	100	195	260
KİRLİ SU TANKI (L)	50	120	200	270

Öne Çıkan Kullanım Detayları



Su Tahliye Hortumları



Dayanıklı Rotasyon Gövde



Kullanıcı Dostu Kontrol Paneli



Yüksek Manevra Kabiliyeti

Dahili Aksesuarlar

	Yumuşak Kılı Fırça	1 Adet
	Vakum Aparatı	1 Adet
	10 m. Uzatma Kablosu	1 Adet

Opsiyonel Aksesuarlar

	20L. DASS Otomat Solüsyonu
--	----------------------------

Ürün Saha Görselleri



Model Karşılaştırması



GAMA 32B



GAMA 38B



GAMA 43B



GAMA 50B

Temizleme Geniřlięi Karşılaştırması

32cm	38cm	43cm	53cm
GAMA 32B	GAMA 38B	GAMA 43B	GAMA 50B

İtici Model Ürün Görselleri

Gama 32B/E



Gama 38B/E



Gama 43B/E



Gama 50B/E



Binicili Model Ürün Görselleri

Orient Sc70



Orient Sc110



Ağır Hizmet Binicili Ürün Görselleri

Alfa Sc195



Binicili Zemin Yıkama ve Süpürme Makinası

Combi Swc195



REFERANSLARIMIZ



Bu listeye sığdıramadığımız 35 yıllık yolculuğumuzda bizi tercih eden tüm müşterilerimizin memnuniyeti en güçlü referansımızdır. Hepsine teşekkür ederiz.

65+ Ülkeye İhracat
10.000+ Mutlu Müşteri
35+ Yıllık Tecrübe